



### **Панель толщиной 40 мм**

Энергоэффективность без переделат. Теплоизоляция ворот сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены 55 см.

### **Двойные верхние и боковые уплотнители**

Дополнительная герметизация и теплоизоляция за счет воздушной камеры между лепестками — 3-ий класс воздухопроницаемости по EN 12426.

### **Регулируемые кронштейны**

Улучшение теплоизоляции и герметизации, защита от сквозняков и осадков за счет регулировки прижатия полотна к проему при монтаже и эксплуатации.

### **Скрытый монтаж угловых стоек**

Дополнительная теплоизоляция за счет отсутствия контакта металлических частей конструкции ворот с холодным воздухом снаружи.

### **Упоры в нижней секции**

Экономия на ремонте и обслуживании — упоры гарантируют сохранность оптодатчиков и нижнего уплотнителя от преждевременного износа.

### **Замкнутый контур стальных листов и адгезионный лак**

Эстетичный вид ворот на весь срок службы — защита от расслоения панелей при ударных нагрузках и нагреве.



### **Механизмы безопасности в базовой комплектации**

Защита от защемления пальцев между секциями полотна как с внутренней так и с наружной стороны за счет особой формы панелей.

### **Высокая безопасность**

В базовую комплектацию включена защита от падения полотна при поломке пружины и при обрыве троса.



### **Качественное покрытие секций**

10 летняя гарантия от сквозной коррозии за счет многоуровневой защиты стальных секций: цинк, грунт, декоративное покрытие ПУР-ПА.