



Панель толщиной 40 мм

Энергоэффективность без переплат. Теплоизоляция ворот сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены 55 см.

Окрашенная рама ворот

Дополнительная защита от коррозии и гармоничный дизайн благодаря возможности окраски в цвет полотна.



Регулируемые кронштейны

Улучшение теплоизоляции и герметизации, защита от сквозняков и осадков за счет регулировки прижатия полотна к проему при монтаже и эксплуатации.

Полимерное основание угловых стоек

Привлекательный вид конструкции на долгие годы благодаря надежной защите от осадков, талых вод, снега.



Замкнутый контур стальных листов и адгезионный лак

Эстетичный вид ворот на весь срок службы — защита от расслоения панелей при ударных нагрузках и нагреве.

Упоры в нижней секции

Экономия на ремонте и обслуживании — упоры гарантируют сохранность нижнего уплотнителя от преждевременного износа.



Регулируемые кронштейны

Улучшение теплоизоляции и герметизации, защита от сквозняков и осадков за счет регулировки прижатия полотна к проему при монтаже и эксплуатации.

Полимерное основание угловых стоек

Привлекательный вид конструкции на долгие годы благодаря надежной защите от осадков, талых вод, снега.



Замкнутый контур стальных листов и адгезионный лак

Эстетичный вид ворот на весь срок службы — защита от расслоения панелей при ударных нагрузках и нагреве.

Упоры в нижней секции

Экономия на ремонте и обслуживании — упоры гарантируют сохранность нижнего уплотнителя от преждевременного износа.



Механизмы безопасности в базовой комплектации

Защита от защемления пальцев между секциями полотна как с внутренней так и с наружной стороны за счет особой формы панелей.

Высокая безопасность

Защита от падения полотна при поломке пружины в базовой комплектации. Устанавливается на каждую пружину.



Качественное покрытие секций

10-летняя гарантия от сквозной коррозии за счет многоуровневой защиты стальных секций: цинк, грунт, декоративное покрытие ПУР-ПА.